

BLUEBEE 05

- Avisador Acústico (Beeper)
- Drivers disponibles Windows 10
- Posibilidad de colgar en pared
- Incluye cables USB y RS232



**¡IMPRESORA DE CALIDAD CON
PRECIO REDUCIDO!**

**IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS****USB + Serial + Ethernet****THERMAL PRINTER****BLUEBEE 05**

- Triple Interface USB + Serial + Ethernet
- Velocidad Máxima 250 mm/s
- Comandos ESC/POS/OPOS
- Imprime Códigos de Barra
- Resolución 576 Puntos por Línea
- Fácil Carga de Papel
- Avisador Acústico de Ticket



THERMAL PRINTER BLUEBEE 05



BlueBee presenta su nueva impresora térmica de tickets, el modelo 05, una impresora de bajo coste y gran calidad con triple interface USB, RS232 y Ethernet que además trae sendos cables USB y RS232 en el packaging para agilizar su puesta en marcha.

Entre sus múltiples ventajas destacan su Avisador Acústico (Beeper) que nos avisa cada vez que se emite un ticket así como la disponibilidad de drivers para trabajar con Windows 10; también ha sido diseñada para ofrecer la posibilidad de ser colgada en pared para así ahorrar espacio y ganar en comodidad.

Se trata por tanto de una impresora de bajo coste pero altas prestaciones con todo lo que necesita su negocio para la impresión continua y fiable de tickets.

Además resulta el complemento ideal para acompañar al TPV BlueBee 02 aportando así fiabilidad y seguridad en el punto de venta.

Impresión	Térmica Directa
Ancho Imprimible	72mm o 64mm
Resolución	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad	250 mm/s
Densidad	504 dots/linea o 576 dots/linea
Fuentes Imprimibles	ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×24 Chinese: 24×24
Caracteres por Línea	Font A-42 lines or 48 lines/Font B-56 lines or 64 lines/Chinese 21 lines or 24 lines
Tamaño Papel	79.5±0.5mm
Diametro de Rollo	80mm
Carga de Papel	Fácil Carga
Códigos Imprimibles	UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN8,CODE39,ITF,CODEBAR, CODE93,CODE128
Fiabilidad Hardware	MCBF 6 million lines Thermal printing head 100 million impulses (100km) Auto cutter 1 million cuts
Interface	USB, Serial, Ethernet
Emulación	ESC / POS / OPOS
Drivers	WINXP / OPOS / WIN7 / WIN8 / WIN10
Power Supply	DC 24V, 2.5A
Control de Cash-Drawer	DC 24V, 1A
Certificados	FCC / CE
Dimensiones	191x140x143 mm
Entorno	Temperatura: working temperature: 0~45° Storage: -10~50° Humedad: working temperature: 10-80% Storage: 10-90%
Garantía	1 Año